

the better way to heat



JEDNOZNAČNĚ NEJLEPŠÍ CESTA K ENERGII ZE VZDUCHU

Nejtišší tepelné čerpadlo v ČR

vzduch/voda LWAV

Výhody tepelného čerpadla alpha innotec

- + Řešení vytápění, ohřevu vody a chlazení v jednom systému. Ušetříte za energie i nákup dalších spotřebičů.
- + Rychlá a snadná instalace. Za necelé dva dny vám tepelné čerpadlo naplno slouží.
- + Zdrojem tepelné energie je okolní vzduch. Nemusíte mít zahradu nebo do ní nemusíte zasahovat.
- + Minimální nároky na prostor. Venkovní provedení nezabere víc než 1 m² venku a uvnitř.



alira LWAV

- + Nejtišší venkovní tepelné čerpadlo vzduch–voda na trhu díky technologii radiálního ventilátoru
- + Ovládání přes internet zdarma + online servis
- + Plynulá regulace výkonu
- + Funkce chlazení

* akustický tlak 42 dB(A) ve vzdálenosti 1 m



3 varianty vnitřních jednotek



Hydraulická stanice HSV s vestavěným zásobníkem teplé vody

Hydraulický modul HV

Nástěnný regulátor WR

Jak zvládají tepelná čerpadla vzduch–voda tuhou zimu?

Tepelná čerpadla alpha innotec vzduch–voda s přehledem zvládají mrazy až praštit. Vytopí váš dům „na tričko“ i při -22 °C.

Jsou tepelná čerpadla vzduch–voda hlučná?

Tepelná čerpadla alpha innotec vzduch–voda jsou nejtiššími čerpadly na trhu. Jsou jen o trochu hlasitější než lednička, tedy 42 dB v odstupu 1 m.

Ohřejí tepelná čerpadla vzduch–voda i vodu?

Ano. Kromě tepla v domě vám tepelné čerpadlo vzduch–voda ohřeje i vodu na koupání, mytí nádobí atd.

alira LWAV, 3 ~ 400 V | 1 ~ 230 V

Typ	Výkonová data					Zařízení				En. třída
	Tepelný výkon A-7/W35 min./max. [kW]	Tepelný výkon* A2/W35 [kW]	COP* A2/W35	CO ₂ ekv. [t CO ₂]	Hladina akust. tlaku max./noční (ve vzd. 1 m) [dB(A)]	Plnicí množství chladiva [kg]	Hermet. uzavřeno	Rozměry Š x H x V [mm]	Váha [kg]	
LWAV 82R1/3	3,0 / 6,0	4,3	4,19	6,3	48 / 42	3,00	✓	900 x 780 x 1420	132	A++
LWAV 122R3	4,8 / 9,0	6,5	4,01	7,5	48 / 43	3,60	✓	900 x 780 x 1420	148	A++

*Při částečném výkonu | Zařízení plněno fluorovaným skleníkovým plynem R410A, hodnota GWP 2088 | Tepelný výkon a topný faktor (COP) dle EN 14511

Váš instalační partner:

SPETECH TECHNOLOGY s.r.o.
Robert Friedl - tel. č. 602 404 112
Místecká 179
739 21 Paskov